



X Tipi Şartlandırıcılar

Kodu	Ölçüsü	Özelliği	Fiyatı
XFRL4	1/4"	Üçlü Şartlandırıcı - Manometreli	
XFRUL4	1/4"	İkili Şartlandırıcı - Manometreli	
XFRU4	1/4"	Filtre - Regülatör	
XF4	1/4"	Filtre 20 µ	
XF4	1/4"	Filtre 05 µ	
XF4A	1/4"	Filtre - Yarı otomatik tahliyeli	
XR4	1/4"	Regülatör	
XR4S	1/4"	Regülatör - (0,1 - 3,5 Bar)	
XL4	1/4"	Yağlayıcı	
XRG	1/4"	Boğaz Somunu	
XSG	1/4"	Pano Askısı	
6165	1/4"	Yedek Kavanoz	



Fren Silindirleri

Kodu	Özelliği	Fiyatı
CZ35x050	U1 -R1	
CZ35x100	U1 -R1	
CZ35x150	U1 -R1	
CZ35x200	U1 -R1	
CZ35x250	U1 -R1	
CZ35x300	U1 -R1	
CZ35x350	U1 -R1	
CZ35x400	U1 -R1	
CZ35x500	U1 -R1	
U1 : Çıkış Stroku Denetimli R1 : Geri Stroku Denetimli		

VALFLERİN ÖZELLİKLERİ

Valfin Tipi	Bağlantı	Çalışma Basıncı	Çalışma Sıcaklığı	Geçirgenliği
M Serisi	4mm	0 - 10 Bar	- 10°C +60°C	105 NI/dk (6 Bar)
S,E Serisi (Popet)	1/8"	0 - 12 Bar	- 20°C +90°C	1000 NI/dk (6 Bar)
S,E Serisi (Popet)	1/4"	0 - 12 Bar	- 20°C +90°C	2700 NI/dk (6 Bar)
S,E Serisi (Popet)	1/2"	0 - 12 Bar	- 20°C +90°C	4900 NI/dk (6 Bar)
MC, DC, EC 138 Serisi	1/8", 1/4"	1,2 - 10 Bar	- 10°C +80°C	840 NI/dk (6 Bar)
MC, DC, EC 134 Serisi	1/4", 3/8"	1,2 - 10 Bar	- 10°C +80°C	1560 NI/dk (6 Bar)
MC, DC, EC 132 Serisi	1/2"	1,2 - 10 Bar	- 10°C +80°C	4050 NI/dk (6 Bar)
DK, EK Serisi	1/8"	1 - 10 Bar	- 10°C +60°C	550 NI/dk (6 Bar)

ŞARTLANDIRICILARIN ÖZELLİKLERİ

Ürün Tipi	Çalışma Basıncı	Çalışma Sıcaklığı	Geçirgenliği
X Serisi FRL	0,7 - 12 Bar	- 10°C +60°C	400 NI/dk (6 Bar)
X Serisi FR+L	0,7 - 12 Bar	- 10°C +60°C	365 NI/dk (6 Bar)
X Serisi FR	0,7 - 12 Bar	- 10°C +60°C	365 NI/dk (6 Bar)
X Serisi Regülatör	0,7 - 12 Bar	- 10°C +60°C	400 NI/dk (6 Bar)
X Serisi Filtre	0,7 - 12 Bar	- 10°C +60°C	400 NI/dk (6 Bar)
X Serisi Yağlayıcı	0,7 - 12 Bar	- 10°C +60°C	650 NI/dk (6 Bar)